



HONESTBEE

## Embotelladora De Miel Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, etc.

# HONESTBEE

## PERFIL DE LA EMPRESA

### >>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

# Máquina De Llenado De Miel Manual Máquina Embotelladora Para Miel

Número de artículo: HFM-3



## Introducción

Máquina llenadora de miel manual para un envasado preciso y eficaz. Ecológica, duradera y personalizable para pequeños y medianos productores de miel.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Rango de llenado	5-50 ml
Capacidad de la tolva	12L
Velocidad de trabajo	20-30 veces/min (varía de una persona a otra)
Diámetro de la boquilla de llenado	7mm/ 8mm, 3mm/ 4 mm (diámetro interior/diámetro exterior)
Requisitos de potencia	Prensa manual, no necesita energía eléctrica

# Máquina Envasadora Económica De Botellas Pequeñas De Miel

## Máquina Envasadora De Botellas Pequeñas De Miel

Número de artículo: HFM-4P



### Introducción

Optimice el envasado de miel con nuestra eficaz máquina de llenado de miel. Precisa, rápida y fácil de usar. ¡Aumente la producción ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Voltaje	100-240 V, 12 V
Altura de llenado	0-21cm ajustable
Miel disponible	Grado Baume por debajo de 42,5 grados, 20 °C fluidez miel
Rango de peso de llenado	50-5000 gramos
Fuerza	120W
Eficiencia de llenado	500 g de miel: 320 botellas/hora; 1000g de miel: 220 botellas/hora;
error de llenado	±1-3g
Características	Función de conteo
Interfaz de operación	Inglés

# Máquina Envasadora Automática De Miel Para Línea De Procesamiento

Número de artículo: HFM-8



## Introducción

Descubra la eficaz envasadora de miel para un envasado preciso, higiénico y automático. Ideal para producciones de gran capacidad.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Capacidad	3 toneladas/día, 5 toneladas/día, personalizable
Cabezal de llenado	2/4/6/8/10/12 piezas
Volumen de llenado individual	100-1000ml (personalizable)
Suministro eléctrico	Monofásica 220 V/2,2 kW
Accesorios de llenado	SUS316L
Cuerpo de la máquina y piezas	304SS

# Llenadora De Miel Pequeña Semiautomática De La Máquina De Llenado De Botellas De Miel

Número de artículo: HFM-5



## Introducción

Descubra la envasadora de miel semiautomática, perfecta para envasar miel de forma precisa y eficaz. Versátil, fácil de usar e higiénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Voltaje	100-240 V, 12 V
Altura de llenado	0-32cm ajustable
Miel disponible	Grado Baume por debajo de 43 grados, miel de fluidez de 15 °C
Rango de peso de llenado	Adecuado para 50-10000 gramos de varias botellas de miel.
Potencia nominal	120W
Eficiencia de llenado	500 g de miel: 360 botellas/hora; 1000g de miel: 240 botellas/hora
Error de llenado	1-3g
Función de conteo	Sí
Interfaz de operación	Inglés
Modo	Modo manual y modo automático.

# Máquina Llenadora Neumática De Pasta Máquina Envasadora De Botellas Boquilla Única

Número de artículo: HFM-1



## Introducción

Descubra la máquina embotelladora de miel para un envasado de miel preciso y eficiente. Acero inoxidable 304 duradero, alta capacidad y controles fáciles de usar. Perfecto para pequeños y medianos productores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Material	Acero inoxidable 304
Voltaje	Monofásico 220V o 110V
Tipo	Pistón neumático
Capacidad del embudo	40L
Versión del rango de llenado	10-100ml/50-500ml/100-1000ml
Compresor de aire	Se requieren 1,5 KW
Boquilla	Soltero
Funciones opcionales	Calentar, agitar

# Pequeña Boca Del Equipo Del Embalaje De La Bolsita De La Máquina De Rellenar De La Miel Sola

Número de artículo: HFM-6P



## Introducción

Optimice el envasado de miel con nuestras máquinas llenadoras y de bolsitas. Garantice la pureza, la eficiencia y la precisión para todo tipo de miel. ¡Actualice la producción ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Tensión	100-240V, 24V
Altura de llenado	0-32cm ajustable
Miel disponible	Grado de baume inferior a 43,5 grados, 5-90°C fluidez miel semicristalina
Uso del filtro	Baume grado por debajo de 42 grados, 20°C fluidez miel
Rango de peso de llenado	5g-10kg
Potencia nominal	250W
Eficiencia de llenado	500 g de miel 500 botellas/hora 1000g de miel 360 botellas/hora
Error de llenado	1-2g
Función de recuento	Sí
Interfaz de funcionamiento	Inglés
Modo	Modo manual y modo automático
Filtro	Sí (malla 120)
Característica	Puede utilizarse para envasar líquidos viscosos de 5 g a 50 g en envases pequeños
Boquilla	Boquilla simple

## HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,  
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,  
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P  
2C7, Canada