

HONESTBEE

Filtración De Miel Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, etc.



HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!



Equipo Eléctrico Del Purificador De La Máquina De Filtrado De Miel De Doble Pared Para La Planta De Procesamiento De Miel

Número de artículo: HF-1



Introducción

Optimice el procesado de la miel con nuestra eficaz máquina de filtrado de miel, con doble filtración, control preciso de la temperatura y construcción duradera en acero inoxidable 304.

Parámetro	Especificación
Material	acero inoxidable 304
Capacidad	0,5 toneladas un día (8 horas)
Diámetro del barril	69cm
Profundidad del barril	54,5 cm
Grosor de la pared	2mm
Tanque de precalentamiento	180L
Potencia del motor de agitación	220V/370W (se puede personalizar)
bomba de miel	Trifásico 380V/1.5KW (se puede personalizar)
Calefacción	Trifásico 380V/6KW (se puede personalizar)



Filtro De Miel Cónico De Nylon Para Apicultura Y Filtración De Miel

Número de artículo: HS-03



Introducción

Mejore la calidad de la miel con el colador de miel de nailon. Filtro duradero de 160 mallas, diseño cónico para una extracción eficaz.ldeal para todas las operaciones apícolas.

Parámetro	Valor
Material	Nylon
Diámetro	35cm
Altura	30cm
Malla	160



Miel De Concentración Y Filtrado De La Máquina **Deshumidificador 2T De Capacidad Para La Miel**

Número de artículo: HD-5



Introducción

Aumente la calidad de la miel con nuestro deshumidificador y concentrador de miel. Eficiente, duradera e higiénica para el procesamiento a gran escala.

Parámetro	Especificación
Material	acero inoxidable 304
Función	Precalentar, agitar, filtrar, concentrar.
Voltaje	Trifásico 380V
Capacidad	2 toneladas un día (8 horas)
Precalentamiento	Potencia de calentamiento de 150 l 18 KW, potencia de agitación 0,75 KW
Velocidad de agitación	36 rpm
Concentración	Potencia de calefacción de 180 L 18 KW, potencia de bomba de vacío 3,85 KW
Filtro de tubería	malla 100
Grosor de la pared	Interior 3mm, exterior 3mm



Filtros De Tamiz Colador De Miel De Doble Capa De Acero Inoxidable

Número de artículo: HS-01



Introducción

Garantice una miel pura con nuestro colador de miel de doble capa de acero inoxidable. Duradero, fácil de limpiar y perfecto para apicultores. Compre ahora

Parámetros	Especificación
Material	Acero inoxidable 304
Soporte cuadrado	23*35 cm
Diámetro superior	23 cm
Altura superior	15 cm
Nº de malla superior	18
Diámetro inferior	23,8 cm
Altura inferior	9,5 cm
Malla inferior nº	25
Peso	800 g



HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,

450000, Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,

Hongkong

Canada Offce: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P

2C7, Canada